

IMAPRES CHPL panelen hebben volgende eigenschappen:

- **Diktes** 1 – 3 – 6 – 10 – 13mm (tolerantie 0,5mm)
- **Gewicht**
0,8mm: 1,5kg/m²
3mm: 4,5kg/m²
6mm: 9kg/m²
10mm: 15kg/m²
13mm: 19,5kg/m²
- **Maximum formaat** 1300 x 3050mm
- **Kern** bruin
- **Afwerking** satin
- **Print** recto of recto-verso (2400 dpi)
- **Bewerkingen** Indien gewenst voorzien wij voor u de nodige bewerkingen.
boren, frezen, zagen, graveren en draadinserts
(M5 vanaf dikte 10mm, M6 vanaf dikte 12mm)
- **Algemene kenmerken** Uv-bestendig (10jaar garantie, CSTB N° 103-0043)
Zand- en zoutbestendig
Waterbestendig
Krasbestendig
Grafittibestendig
Zuurbestendig
Vuurbestendig (klasse M1, M2 mogelijk)
Zelfdragend
Conform de normen EN 438-1, EN 438-2
- **Reiniging** Imapres platen kunnen gereinigd worden met volgende producten:

Natuurlijke verontreiniging: **water en zeep**
Viftstiften : **alcohol**
Grafitti : **white spirit, aceton, solventen,...**

